

Восстановитель воды пассивный «Фитотроник МГ-08» (далее «Фитотроник МГ-08»).

Назначение:

«Фитотроник МГ-08» предназначен для структуризации воды и придания ей свойств, позволяющих, изменять её функциональное состояние. Структурированная вода влияет на растения, повышая их устойчивость к поражению фитотфторой, повышает резервные возможности растений.

Конструкция:

«Фитотроник МГ-08» представляет собой конструкцию из токопроводящего материала (меди), помещённого в защитный контейнер из пищевого пластика марки PETG красного цвета, и имеет размеры 150мм*40мм и вес 350гр. (рис. 1).



рис. 1.

Принцип действия:

Под действием первичного электромагнитного поля (ЭМП), (поля источников) на поверхности «Фитотроника МГ-08» индуцируются заряды, а в его толще токи и магнитная поляризация. Эти заряды, токи и поляризация создают вторичное поле (точнее, с ними связано вторичное поле). От сложения вторичного поля с первичным образуется результирующее поле, которое меняет электромагнитные свойства воды.

Принцип действия основан на свойстве пассивной объёмной антенны-экрана, расположенной в объёме воды, переизлучать естественное электромагнитное поле Земли и переизлучённым электромагнитным полем структурировать воду. Под структурированием следует понимать неспецифическое воздействие информационно-волновым переизлученным широкополосным электромагнитным спектром на структуру воды. При обработке данной водой растений повышается устойчивость растений к поражению фитотфторой.

Комплектация:

В комплект входит:

- «Фитотроник МГ-08»;
- Паспорт и инструкция по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации:

«Фитотроник МГ-08», помещённый в защитный контейнер из пищевого пластика марки PETG красного полупрозрачного цвета, является хрупким прибором с точной последовательностью и определённым положением микроантенны, поэтому требует аккуратного обращения. Защитный контейнер представляет собой довольно жёсткую конструкцию, однако же также требует аккуратного обращения – не бросайте его и не нажимайте сильно пальцами рук на тонкие грани во избежание надлома пластика.

Никакой первичной санитарной обработки не требует.

Привязать рыболовную леску либо любую тонкую верёвку (проволоку) необходимой длины с фиксатором для удобства извлечения и поместить в ёмкость с водой. (рис. 2.).



рис. 2.

Контейнер можно подвесить в толще воды, а можно поместить на дно ёмкости – различия в местоположении «Фитотроник МГ-08» нет (рис. 2). Главное условие – «Фитотроник МГ-08» должен находиться полностью в воде.

«Фитотроник МГ-08» предназначен для структурирования воды в ёмкостях объёмом до 200 литров. Время структурирования не менее 8 часов.

«Фитотроник МГ-08» можно переставлять из одной ёмкости в другую.

«Фитотроник МГ-08» может постоянно находиться в ёмкости, в которую можно доливать воду.

Уход за изделием:

«Фитотроник МГ-08» не требует никакой обработки в процессе использования. «Фитотроник МГ-08» не рекомендуется вынимать из защитного контейнера во избежание поломки антенн или защитного контейнера, а также ошибки юстировки решёток антенн.

Без разбора конструкции! Устройство можно поместить в ёмкость с тёплой водой до 40°C с разведённым в ней антибактериальным мылом (средством для мытья посуды), а затем промыть контейнер в проточной воде слабого напора.

Паспорт:

Классификация изделия: Изделие Восстановитель воды пассивный «Фитотроник МГ-08» по Общероссийскому классификатору продукции ОКП (ОК 005-93) отнесён к наименованию и коду ОКП: приборы пьезоэлектрические разные – 632900.

Сертификат: № 0477485, срок действия 09.04.2020 - 08.04.2023.

«Фитотроник МГ-08» выполнен в соответствии с ТУ 26.11.22-004-0108985490-20.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Во избежание утраты функции «Фитотроник МГ-08», не допускается нанесение механических и тепловых деформаций.

Все инструкции, паспорта, видеоматериалы, ТУ, сертификаты, исследования и остальная информация на сайте производителя (уточнять в месте приобретения).

Будьте ЗДОРОВЫ!

